



Die With Anweisung

Beschreibung

Mit der With Anweisung können wir eine Reihe von Befehlen für ein einzelnes Objekt ausführen.

Ausgangssituation

	A	B	C
1	Beispiel 1		
2	A2	B2	
3	A3	B3	
4	A4	B4	
5	A5	B5	
6			
7	Beispiel 2		
8	A8	B8	
9	A9	B9	
10	A10	B10	
11	A11	B11	
12			

Ergebnis nach Beispiel 1 und Beispiel 2

	A	B	C
1	Beispiel 1		
2	<u>A2</u>	<u>B2</u>	
3	<u>A3</u>	<u>B3</u>	
4	<u>A4</u>	<u>B4</u>	
5	<u>A5</u>	<u>B5</u>	
6			
7	Beispiel 2		
8	<u>A8</u>	<u>B8</u>	
9	<u>A9</u>	<u>B9</u>	
10	<u>A10</u>	<u>B10</u>	
11	<u>A11</u>	<u>B11</u>	
12			

Beispiel 1: Eine Reihe von Format-Einstellungen vornehmen (ohne With Anweisung)

```
Sub Beispiell1()  
  
    'Eine Reihe von Format-Einstellungen vornehmen  
    Range("A2:B5").Font.Name = "Arial"  
    Range("A2:B5").Font.Bold = True  
    Range("A2:B5").Font.Underline = True  
    Range("A2:B5").Font.ColorIndex = 4  
    Range("A2:B5").Font.Italic = True  
  
End Sub
```

Beispiel 2: Eine Reihe von Format-Einstellungen vornehmen (mit With Anweisung)

```
Sub Beispiel2()  
  
    'Eine Reihe von Format-Einstellungen vornehmen  
    With Range("A8:B11").Font  
        .Name = "Arial"  
        .Bold = True  
        .Font.Underline = True  
        .Font.ColorIndex = 4  
        .Font.Italic = True  
    End With  
  
End Sub
```